



Сплошная лента бывает двух видов: гладкая и штампованная

4 разных вида зажимных элементов для различного применения



Соединительная система из сплошной ленты

Система, состоящая из сплошной ленты NORMAFIX® NORMETTA® подходит для предметов любых форм и размеров. Особенно система подходит для фиксации и ремонта в тяжелых или чрезвычайных условиях.



Преимущества

- Гибкость и универсальность
- Монтаж в тяжелых условиях

Применение

- Системы орошения
- Железные дороги
- Строительные машины
- Насос и фильтр
- Фиксация; уплотнение труб при ремонте
- Крепление знаков и контейнеров
- Связывание шлангов

Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
x	x	x	x	

Продукция и типы зажимных элементов

Сплошная лента поставляется в рулоне 30 м с различной шириной ленты. Штампованная лента доступна только шириной 12 мм. Изготавливается из различных типов материала.

Гладкая лента

Используется с зажимами NB-A W1, NB-D W4 и NB-H W4.



NORMAFIX® NORMETTA ГЛАДКАЯ ЛЕНТА

Шир.	Толщина	Наименование	Длина в м	Сопротивл. движению в Н	W1 Артикул	W4 Артикул
5	0.35	NORMETTA SMOOTH BAND 30M/5 W1	30	350 H	0560 8500 004	
9	0.44	NORMETTA SMOOTH BAND 30M/9 W1	30	720 H	0560 8500 001	
	0.55	NORMETTA SMOOTH BAND 30M/9 W4	30	4100 H		0560 8554 009
13	0.7	NORMETTA SMOOTH BAND 30M/13 W4	30	7100 H		0560 8553 013
16	0.7	NORMETTA SMOOTH BAND 30M/16 W4	30	8800 H		0560 8553 016
19	0.7	NORMETTA SMOOTH BAND 30M/19 W4	30	10600 H		0560 8553 019

Штампованная лента

Используется с зажимами NB-G W1 и W3.



NORMAFIX® NORMETTA ШТАМПОВАННАЯ ЛЕНТА

Шир.	Толщина	Наименование	Длина в м	Сопротивл. движению в Н	W1 Артикул	W3 Артикул
12	0.8	NORMETTA STAMPED BAND 30M/12 W1	30	1700 H	0560 8566 001	
	0.8	NORMETTA STAMPED BAND 30M/12 W3	30	2600 H		0560 8566 003

Перфорированная лента


Используется с зажимами NB-K W2



NORMAFIX® NORMETTA ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА

Шир.	Толщина	Наименование	Длина в м	Сопротивл. движению в Н	W2 Артикул	W4 Артикул
8	0.6	NORMETTA PERFORATED BAND 25M/8 W2	25	790 H	0817 7020 001	
	0.6	NORMETTA PERFORATED BAND 25M/8 W4	25	790 H		0817 7022 001
13	0.6	NORMETTA PERFORATED BAND 25M/13 W4	25	850 H		0817 7022 002
14	0.6	NORMETTA PERFORATED BAND 25M/14 W2	25	850 H	0817 7020 002	

NB-A



Замок NB-A

Пригоден для применения в условиях, где отсутствуют специальные требования к монтажу, к примеру, монтаж знаков и уплотнение шлангов низкого давления.

Возможно повторное использование

Для лент: 5, 9 мм

Необходимые инструменты: Металлический штырь, угловая отвертка или клещи, ножницы для резки листового металла

NORMAFIX® NB-A

Для ширины ленты	Наименование	W1 Артикул
5	NB-A5	0560 8520 002
9	NB-A9	0560 8520 000

NB-D



Замок NB-D

Предназначен для крепления знаков и контейнеров к трубам и шлангам, а также для связывания шлангов.

Для лент: 9, 13, 16, 19 мм

Необходимые инструменты: Зажимной и режущий инструмент; молоток

NORMAFIX® NB-D

Для ширины ленты	Наименование	W4 Артикул
9	NB-D/9	0560 8550 009
13	NB-D/13	0560 8550 013
16	NB-D/16	0560 8550 016
19	NB-D/19	0560 8550 019

NB-G



Замок NB-G

Подходит для применения в ограниченном пространстве.

Возможно повторное использование.

Используется для штампованных лент.

Необходимые инструменты: Отвертка или торцевой ключ SW7 и ножницы для резки листового металла

NORMAFIX® NB-G

Для ширины ленты	Наименование	W1 Артикул	W3 Артикул
12	NB-G/12	0560 8565 001	
	NB-G/12		0560 8565 003

NB-H



Замок NB-H

Регулируемый быстроразъемный замок, позволяющий быстро и просто проводить монтаж и демонтаж. Возможно повторное использование.

Для лент: 16, 19 мм

Необходимые инструменты: Отвертка и ножницы для резки листового металла

NORMAFIX® NB-H

Для ширины ленты	Максим. диаметр в мм	Наименов.	W1 Артикул	W4 Артикул
16 / 19	124	NB-H/124	0560 8558 124	0560 0004 124
	400	NB-H/400	0560 8558 400	0560 0004 400
	800	NB-H/800	0560 8558 800	0560 0004 800

NB-K



Замок NB-K

Предназначен для фиксации подвесных вентиляционных труб.

Для лент: 8, 13, 14 мм

Необходимые инструменты: Отвертка

NORMAFIX® NB-K

Для ширины ленты	Наименов.	W2 Артикул	W4 Артикул
8	NB-K/8	0817 7019 003	0817 7021 003
13	NB-K/13		0817 7021 004
14	NB-K/14	0817 7019 004	