



1 Регулируемая лента с геометрическим замыканием

2 Усиленные концы ленты

– усиливают ленту, защищают ее при экстремальных механических нагрузках от отрыва или ослабления в зоне прикрепления

3 Поставляется по выбору с резиновым или силиконовым профилем

– улучшение геометрического замыкания между хомутом и прикрепляемым объектом
– снижение вибрации и уровня шума

Фиксирующие скобы для труб в соответствии с DIN 3016

Фиксирующие скобы NORMAFIX® RS/RSGU пригодны для крепления труб, кабелей, кабельных жгутов, труб защиты проводов, шлангов и других проводов.



Преимущества

- Простой монтаж и надежное крепление
- Усиленные концы ленты для экстремальных механических нагрузок
- Резиновый профиль обеспечивает защиту от вибраций и от протечки, также обеспечивает шумоизоляцию и защиту от коррозии
- Отсутствие отдельных деталей

Применение

- Машиностроение
- Крупная бытовая техника
- Химическая промышленность
- Системы орошения
- Судостроение
- Пищевая промышленность
- Железные дороги
- Сельхозтехника
- Строительные машины
- Производство двигателей
- Насосы и фильтры
- Горнодобывающая промышленность

Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
x		x*	x*	x

*W3 и W4 по запросу

Резиновый профиль

СВОЙСТВА EPDM РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ

Свойства материала		EPDM резиновый профиль
Прочность на разрыв Н/мм ²		Мин. 8
Относительное удлинение [%]		350
Твердость по Шору А		70 ± 5
Температура [°C]		-40 до +120
Устойчивость к:	Погода/Озон	Очень хор.
	Старение/УФ	Очень хор.
	Хранение топлива	Не пригоден
	Хранение в масле и жире	Не пригоден
	Спирт	Хорошая
	Кислоты	Хорошая
	Щелочные металлы	Хорошая

Силиконовый резиновый профиль также доступен по запросу.

Болты


В комплект поставок не входят болты и гайки.

Мы рекомендуем:

Для NORMAFIX® RSGU, толщина ленты 12 мм: болт M5

Для NORMAFIX® RSGU, толщина ленты 15 мм: болт M6

Для NORMAFIX® RSGU, толщина ленты 20 мм: болт M8



B = ширина ленты

b₁ = ширина в мм

s₂ = толщина материала в мм

Технические характеристики и Информация для заказа

NORMAFIX® RSGU 1										
Шир. ленты	Наименов.	Размерность		h1 ² ~	b1	s2	EPDM	Силикон	W1 Артикул	W5 Артикул
		в мм	в дюймах							
12	RSGU1. 6/12	6	1/4	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 006	0941 7712 006
	RSGU1. 8/12	8	5/16	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 008	0941 7712 008
	RSGU1. 10/12	10	3/8	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 010	0941 7712 010
	RSGU1. 12/12	12	1/2	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 012	0941 7712 012
	RSGU1. 13/12	13	1/2	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 013	0941 7712 013
	RSGU1. 14/12	14	9/16	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 014	0941 7712 014
	RSGU1. 15/12	15	5/8	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 015	0941 7712 015
	RSGU1. 16/12	16	5/8	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 016	0941 7712 016
	RSGU1. 18/12	18	3/4	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 018	0941 7712 018
	RSGU1. 19/12	19	3/4	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 019	0941 7712 019
	RSGU1. 20/12	20	13/16	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 020	0941 7712 020
	RSGU1. 21/12	21	13/16	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 021	0941 7712 021
RSGU1. 22/12	22	7/8	8.0+	15.0	1.2	x	x	0941 8912 022	0941 7712 022	
15	RSGU1. 6/15	6	1/4	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 006	0941 7715 006
	RSGU1. 8/15	8	5/16	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 008	0941 7715 008
	RSGU1. 10/15	10	3/8	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 010	0941 7715 010
	RSGU1. 12/15	12	1/2	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 012	0941 7715 012
	RSGU1. 13/15	13	1/2	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 013	0941 7715 013
	RSGU1. 14/15	14	9/16	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 014	0941 7715 014
	RSGU1. 15/15	15	5/8	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 015	0941 7715 015
	RSGU1. 16/15	16	5/8	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 016	0941 7715 016
	RSGU1. 18/15	18	3/4	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 018	0941 7715 018
	RSGU1. 19/15	19	3/4	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 019	0941 7715 019
	RSGU1. 20/15	20	13/16	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 020	0941 7715 020
	RSGU1. 21/15	21	13/16	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 021	0941 7715 021
	RSGU1. 22/15	22	7/8	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 022	0941 7715 022
	RSGU1. 23/15	23	7/8	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 023	0941 7715 023
	RSGU1. 25/15	25	1	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 025	0941 7715 025
	RSGU1. 26/15	26	11/16	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 026	0941 7715 026
	RSGU1. 28/15	28	11/8	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 028	0941 7715 028
	RSGU1. 30/15	30	13/16	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 030	0941 7715 030
	RSGU1. 32/15	32	11/4	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 032	0941 7715 032
	RSGU1. 34/15	34	15/16	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 034	0941 7715 034
RSGU1. 35/15	35	13/8	11.2+	18.5	1.5	x	x	0941 8915 035	0941 7715 035	
20	RSGU1. 10/20	10	3/8	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 010	0941 7720 010
	RSGU1. 12/20	12	1/2	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 012	0941 7720 012
	RSGU1. 13/20	13	1/2	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 013	0941 7720 013
	RSGU1. 14/20	14	9/16	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 014	0941 7720 014
	RSGU1. 15/20	15	5/8	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 015	0941 7720 015
	RSGU1. 16/20	16	5/8	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 016	0941 7720 016
	RSGU1. 18/20	18	3/4	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 018	0941 7720 018
	RSGU1. 19/20	19	3/4	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 019	0941 7720 019
	RSGU1. 20/20	20	13/16	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 020	0941 7720 020
	RSGU1. 22/20	22	7/8	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 022	0941 7720 022
	RSGU1. 23/20	23	7/8	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 023	0941 7720 023
	RSGU1. 24/20	24	15/16	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 024	0941 7720 024
	RSGU1. 25/20	25	1	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 025	0941 7720 025
	RSGU1. 28/20	28	11/8	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 028	0941 7720 028
	RSGU1. 30/20	30	13/16	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 030	0941 7720 030
	RSGU1. 32/20	32	11/4	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 032	0941 7720 032
	RSGU1. 34/20	34	15/16	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 034	0941 7720 034
	RSGU1. 35/20	35	13/8	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 035	0941 7720 035
	RSGU1. 36/20	36	17/16	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 036	0941 7720 036
	RSGU1. 38/20	38	11/2	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 038	0941 7720 038
RSGU1. 40/20	40	19/16	14.5+	25.0	2.0	x	x	0941 8920 040	0941 7720 040	

Ширина ленты 9 мм и 25 мм по запросу

Другие диаметры по запросу



См. стр. 182.