

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ
КАМЛОК тип DS
нержавеющий

Соединение быстроразъемное
КАМЛОК тип DC

Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Характеристики
1.	Наименование изделия	камлок нержавеющий тип DC
2.	Описание	заглушка штуцер с приёмной частью «мама» с фиксаторами кулачкового типа
3.	Сведения о НД	MIL C-27487/MIL A-A 59326A, DIN 2828/EN14420-7
4.	Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
5.	Материал фиксаторов (кулачков)	нержавеющая сталь AISI 304
6.	Внутренний диаметр трубы (условный проход трубы)	от 1/2" до 6" (от 13 мм до 150 мм) в зависимости от размера изделия
7.	Рабочая температура изделия	-65°C до +260°C
8.	Номинальное рабочее давление	от 10 до 20 атмосфер в зависимости от диаметра
9.	Разрывное давление	50 атмосфер

Условия хранения

Изделие рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от -15°C до +25°C.

Гарантии производителя

На изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации.

Страна происхождения

Китай

Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Размерный ряд и технические характеристики

типоразмер	размер, дюймов	размер, мм	рабочее давление, атм.	масса, гр
DC-050	1/2	13	20	130,0
DC-075	3/4	20	20	140,0
DC-100	1	25	20	180,0
DC-125	1 1/4	32	20	320,0
DC-150	1 1/2	38	20	440,0
DC-200	2	50	20	480,0
DC-250	2 1/2	65	20	580,0
DC-300	3	75	20	860,0
DC-400	4	100	10	1.240,0
DC-500	5	125	10	1.750,0
DC-600	6	150	10	2.850,0