

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ
КАМЛОК тип D
нержавеющий

ХОМУТОПТОМ

Соединение быстразъемное КАМЛОК тип D

Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Характеристики
1.	Наименование изделия	камлок нержавеющий тип D
2.	Описание	муфта с внутренней резьбой и приёмной частью «мама» с фиксаторами кулачкового типа
3.	Сведения о НД	MIL C-27487/MIL A-A 59326A, DIN 2828/EN14420-7
4.	Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
5.	Материал фиксаторов (кулачков)	нержавеющая сталь AISI 304
6.	Материал уплотнения приёмной части «мама»	кольцо прямоугольного сечения из маслбензостойкой резины
7.	Внутренний диаметр трубы (условный проход трубы)	от 1/2" до 6" (от 13 мм до 150 мм) в зависимости от размера изделия
8.	Вид резьбы	дюймовая трубная цилиндрическая G (BSPP)
9.	Рабочая температура изделия	-65°C до +260°C
10.	Рабочая температура уплотнения	-30°C до +80°C
11.	Номинальное рабочее давление	от 10 до 20 атмосфер в зависимости от диаметра
12.	Разрывное давление	50 атмосфер

Условия хранения

Изделие рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от -15°C до +25°C.

Гарантии производителя

На изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации.

Страна происхождения

Китай

Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Размерный ряд и технические характеристики

типоразмер	размер, дюймов	размер, мм	рабочее давление, атм.	масса, гр
D-050	1/2	13	20	158,0
D-075	3/4	20	20	178,0
D-100	1	25	20	220,0
D-125	1 1/4	32	20	348,0
D-150	1 1/2	38	20	440,0
D-200	2	50	20	520,0
D-250	2 1/2	65	20	708,0
D-300	3	75	20	1.008,0
D-400	4	100	10	1.470,0
D-500	5	125	10	2.325,0
D-600	6	150	10	3.320,0