

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ  
**КАМЛОК тип DC**  
**полипропиленовый**

## Соединение быстроразъемное КАМЛОК тип DC

### Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Характеристики
1.	Наименование изделия	камлок полипропиленовый тип DC
2.	Описание	заглушка штуцер с приёмной частью «мама» с фиксаторами кулачкового типа
3.	Сведения о НД	MIL C-27487/MIL A-A 59326A, DIN 2828/EN1 4420-7
4.	Материал корпуса	полипропилен (PP), усиленный стекловолокном
5.	Материал фиксаторов (кулачков)	нержавеющая сталь AISI 304
6.	Внутренний диаметр трубы (условный проход трубы)	от 1/2" до 4" (от 13 мм до 100 мм) в зависимости от размера изделия
7.	Рабочая температура изделия	-10°C до +65°C
8.	Номинальное рабочее давление	4 атмосферы
9.	Разрывное давление	10 атмосфер

### Условия хранения

Изделие рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от -15°C до +25°C.

### Гарантии производителя

На изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации.

### Страна происхождения

Китай

### Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

## Размерный ряд и технические характеристики

типоразмер	размер, дюймов	размер, мм	рабочее давление, атм.	масса, гр
DC-050	1/2	13	4,0	70,0
DC-075	3/4	20	4,0	70,0
DC-100	1	25	4,0	100,0
DC-125	1 1/4	32	4,0	200,0
DC-150	1 1/2	38	4,0	220,0
DC-200	2	50	4,0	240,0
DC-300	3	75	4,0	430,0
DC-400	4	100	4,0	670,0