

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ
КАМЛОК тип А
нержавеющий

ХОМУТОПТОМ

Соединение быстросъемное КАМЛОК тип А

Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Характеристики
1.	Наименование изделия	камлок нержавеющий тип А
2.	Описание	соединительный штуцер (ниппель) с внутренней резьбой и ответной частью «папа»
3.	Сведения о НД	MIL C-27487/MIL A-A 59326A, DIN 2828/EN14420-7
4.	Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
5.	Материал уплотнения приёмной части с резьбой	кольцо прямоугольного сечения из маслобензостойкой резины
6.	Внутренний диаметр трубы (условный проход трубы)	от 1/2" до 6" (от 13 мм до 150 мм) в зависимости от размера изделия
7.	Вид резьбы	дюймовая трубная цилиндрическая G (BSPP)
8.	Рабочая температура изделия	-65°C до +260°C
9.	Рабочая температура уплотнения	-30°C до +80°C
10.	Номинальное рабочее давление	от 10 до 20 атмосфер в зависимости от диаметра
11.	Разрывное давление	50 атмосфер

Условия хранения

Изделие рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от -15°C до +25°C.

Гарантии производителя

На изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации.

Страна происхождения

Китай

Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Размерный ряд и технические характеристики

типоразмер	размер, дюймов	размер, мм	рабочее давление, атм.	масса, гр
A-050	1/2	13	20	49,0
A-075	3/4	20	20	85,0
A-100	1	25	20	123,0
A-125	1 1/4	32	20	167,0
A-150	1 1/2	38	20	241,0
A-200	2	50	20	346,0
A-250	2 1/2	65	20	580,0
A-300	3	75	20	663,0
A-400	4	100	10	1.112,0
A-500	5	125	10	1.805,0
A-600	6	150	10	2.665,0