

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ  
**КАМЛОК тип С**  
**алюминиевый**

## Соединение быстроразъемное КАМЛОК тип С

### Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Характеристики
1.	Наименование изделия	камлок алюминиевый тип С
2.	Описание	муфта со штуцером типа «ёлочка» и приёмной частью «мама» с фиксаторами кулачкового типа
3.	Сведения о НД	MIL C-27487/MIL A-A 59326A, DIN 2828/EN1 4420-7
4.	Материал корпуса	горячештампованный лёгкий алюминиевый сплав
5.	Материал фиксаторов (кулачков)	нержавеющая сталь AISI 304
6.	Материал уплотнения приёмной части «мама»	кольцо прямоугольного сечения из маслобензостойкой резины
7.	Внутренний диаметр трубы (условный проход трубы)	от 1/2" до 6" (от 13 мм до 150 мм) в зависимости от размера изделия
8.	Вид резьбы	дюймовая трубная цилиндрическая G (BSPP)
9.	Рабочая температура изделия	-65°С до +93°С
10.	Рабочая температура уплотнения	-30°С до +80°С
11.	Номинальное рабочее давление	от 5 до 16 атмосфер в зависимости от диаметра
12.	Разрывное давление	50 атмосфер

### Условия хранения

Изделие рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от -15°С до +25°С.

### Гарантии производителя

На изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации.

### Страна происхождения

Китай

### Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

## Размерный ряд и технические характеристики

типоразмер	размер, дюймов	размер, мм	рабочее давление, атм.	масса, гр
C-050	1/2	13	16	80,0
C-075	3/4	20	16	100,0
C-100	1	25	16	140,0
C-125	1 1/4	32	16	260,0
C-150	1 1/2	38	16	320,0
C-200	2	50	16	360,0
C-250	2 1/2	65	10	460,0
C-300	3	75	8	620,0
C-400	4	100	7	825,0
C-500	5	125	6	1.440,0
C-600	6	150	5	2.320,0