

ХОМУТОПТОМ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ

КАМЛОК тип F
нержавеющий

Соединение быстроразъемное КАМЛОК тип F

Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Характеристики
1.	Наименование изделия	камлок нержавеющий тип F
2.	Описание	соединительный штуцер (ниппель) с внешней резьбой и ответной частью «папа»
3.	Сведения о НД	MIL C-27 487/MIL A-A 59326A, DIN 2828/EN14420-7
4.	Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
5.	Внутренний диаметр трубы (условный проход трубы)	от 1/2" до 6" (от 13 мм до 150 мм) в зависимости от размера изделия
6.	Вид резьбы	дюймовая трубная цилиндрическая G (BSPP)
7.	Рабочая температура изделия	-65°C до +260°C
8.	Номинальное рабочее давление	от 10 до 20 атмосфер в зависимости от диаметра
9.	Разрывное давление	50 атмосфер

Условия хранения

Изделие рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от -15°C до +25°C.

Гарантии производителя

На изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации.

Страна происхождения

Китай

Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Размерный ряд и технические характеристики

типоразмер	размер, дюймов	размер, мм	рабочее давление, атм.	масса, гр
F-050	1/2	13	20	60,0
F-075	3/4	20	20	100,0
F-100	1	25	20	140,0
F-125	1 1/4	32	20	210,0
F-150	1 1/2	38	20	300,0
F-200	2	50	20	400,0
F-250	2 1/2	65	20	780,0
F-300	3	75	20	840,0
F-400	4	100	10	1.500,0
F-500	5	125	10	2.420,0
F-600	6	150	10	3.260,0