

**Гарантийный талон — паспорт качества хомуты
нержавеющие производства**

Типоразмер хомутов	Номинальная нагрузка кгс.	Отрывное усилие кгс.	Фактическое усилие при испытаниях кгс.
Хомуты с гайкой M10: d 110 (109-119мм); d 160 (158-168 мм); d 250 (247-258мм); d 315 (312-323мм); d 335 (327-338мм); d 355 (347-358мм); d 400 (397-408 мм); d 450 (448-458 мм); d 510 (505-515 мм); d 560 (558-568 мм); d 630 (627-637мм); d 710 (707-718 мм); d 800 (796-810мм); d 900 (897-908мм); d 1000 (997-1007мм); d 1120 (1115-1225мм); d 1250 (1247-11258мм)	300	600	610
Хомуты с гайкой M16: d 110 (109-119мм); d 160 (158-168 мм); d 250 (247-258мм); d 315 (312-323мм); d 335 (327-338мм); d 355 (347-358мм); d 400 (397-408 мм); d 450 (448-458 мм); d 510 (505-515 мм); d 560 (558-568 мм); d 630 (627-637мм); d 710 (707-718 мм); d 800 (796-810мм); d 900 (897-908мм); d 1000 (997-1007мм); d 1120 (1115-1225мм); d 1250 (1247-11258мм)	300	600	610

Характеристики: толщина 2мм, ширина 25мм.

Фактические значения были получены при испытании.

Следов разрушения сварного соединения не обнаружено.

Испытания проводились на производственной базе ООО «Фабрика креплений «Квадо» 20.07.2017

ХОМУТОПТОМ