

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Хомут трубный с уплотнителем.

Размер, мм	Размер приварной гайки	Исполнение	Предельная нагрузка, кН	Рекомендуемая нагрузка, кН
1/8" (8-11)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
1/4" (11-15)	M8	С резиновой прокладкой Средняя	3,9	1,3
3/8" (16-20)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
1/2" (20-24)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
3/4" (25-30)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
1" (32-38)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
1 1/4" (39-46) M8	M8	С резиновой прокладкой	4,8	1,6
1 1/2" (48-53) M8	M8	С резиновой прокладкой	4,8	1,6
2" (59-66)	M8	С резиновой прокладкой	4,8	1,6
2 1/2" (78-80)	M10	С резиновой прокладкой	6,9	2,3
3" (87-94)	M10	С резиновой прокладкой	6,9	2,3
4" (108-116)	M10	С резиновой прокладкой	7,8	2,3
5" (135-143)	M12	С резиновой прокладкой	7,8	2,3
6" (162-170)	M12	С резиновой прокладкой	7,8	2,3
8" (207-219)	M12	С резиновой прокладкой	7,8	2,3

Изделие соответствует спецификации изготовителя.