

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Хомут трубный с уплотнителем Супер.

- 1 Наименование изделия: хомут трубный с уплотнителем Супер.
- 2 Дата изготовления «03» июня 2024 г.
- 3 Количество, шт <u>20 000</u>
- 4 Технические характеристики:

	Размер			
Размер, мм	приварной	Исполнение	Предельная	Рекомендуемая
	гайки		нагрузка,кН	нагрузка, кН
1/8" (8-11)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
		С резиновой прокладкой		
1/4" (11-15)	M8	Средняя	3,9	1,3
3/8" (16-20)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
1/2" (20-24)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
3/4" (25-30)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
1" (32-38)	M8	С резиновой прокладкой	3,9	1,3
1 1/4"(39-46)				
M8	M8	С резиновой прокладкой	4,8	1,6
1 1/2" (48-53)				
M8	M8	С резиновой прокладкой	4,8	1,6
2" (59-66)	M8	С резиновой прокладкой	4,8	1,6
2 1/2 (78-80)	M10	С резиновой прокладкой	6,9	2,3
3" (87-94)	M10	С резиновой прокладкой	6,9	2,3
4" (108-116)	M10	С резиновой прокладкой	7,8	2,3
5" (135-143)	M10	С резиновой прокладкой	7,8	2,3
6" (162-170)	M10	С резиновой прокладкой	7,8	2,3
8" (207-219)	M10	С резиновой прокладкой	7,8	2,3

Изделие соответствует спецификации изготовителя.

Контролер ОТК Цыганков В.М.

М.П.



Паспорт выдан «04» июня 2024 г.